

POWER PRODUCT **GENERGY**



DIRECT 100

REF 40005 · TELESKOPISCHER, TRAGBARER LICHTTURM

Der leichteste Akku-Lichtturm der Welt.



- ▶ Wechselbarer Akku
- ▶ Ultraleicht – nur 3 kg
- ▶ Multidirektionaler Kopf
- ▶ Aufbau in 1 Sekunde

Aufbau in 1 Sekunde

Der leichteste Akku-Lichtturm der Welt – mit ultraschnellem Aufbau in nur einer Sekunde. Greife den Lampenkopf, ziehe ihn auf **1,4 m** Höhe – er rastet automatisch ein. Zusammengeschoben misst er nur 0,9 m.

Multidirektionaler Lampenkopf

Der Kopf lässt sich werkzeuglos, weich und präzise in jede Richtung ausrichten – mit großzügigem Schwenkbereich (135° bzw. 165° / 165°).

Ultraleicht

Mit nur 3 kg (ohne Akku) dank des Tragegriffs mühelos transportierbar – ideal für den schnellen Einsatz an wechselnden Orten.

3 kg

GEWICHT (OHNE AKKU)

1 Sek.

AUFBAUZEIT

4.000 lm

LICHTSTROM (MAX.)

Mehrere Intensitätsstufen

Wechsle zwischen 4 verschiedenen Lichtintensitätsmodi, um dich an deine Bedürfnisse oder die benötigte Autonomie anzupassen.

Modus (Akku)	Eco	Balanced	Standard	Turbo
Lichtstrom	450 lm	1.500 lm	2.500 lm	4.000 lm
Autonomie	45 h	16 h	8 h	4 h

Genauere Akkulaufzeiten je D24-100: ECO 45 h · BALANCED 16,8 h · STANDARD 8,8 h · TURBO 4,2 h.

IP66	Ultraleicht	Aufbau 1 s	Multidirektional	Wechselakku
------	-------------	------------	------------------	-------------

Große Autonomie

Mehrere Akkus, verschiedene Lademodi und Lösungen ermöglichen einen effizienten und produktiven Einsatz. 1 Akku ist im Lieferumfang enthalten – weitere Einheiten separat erhältlich.

Ladegerät mit DC-Ausgang

Lädt Akkus im Ladegerät und versorgt gleichzeitig den Lichtturm weiter – kein Stillstand.

Akku D24-100

Jeder Akku bietet 45 Stunden im ECO-Modus, 16,8 Stunden im BALANCED-Modus, 8,8 Stunden im STANDARD-Modus und 4,2 Stunden im TURBO-Modus.

Bedienung durch eine Person

Weniger als 3 kg ohne Akku. Typische Einsatzbereiche: Wartung, Bau, Bergbau, Events, Vermietung, Gleis-/Bahnbau, Notfalleinsatz und Camping.

Technische Daten

DIRECT-100	REF: 40005
Höhe	0,9 m – 1,4 m
Gewicht	3 kg (ohne Akku)
Akkutyp	D24-100 (inklusive)
Lumen	0 – 4.000 lm
Schutzart (IP)	IP66

Verpackungsinhalt

Lichtturm DIRECT-100

REF: 40005

Dual-Akkuladegerät MC-2

REF: 40075

Akku D24-100

REF: 40055

Verpackung

Modell	DIRECT 100
Maße	940 × 260 × 270 mm
Bruttogewicht	6,6 kg ±5 %
Stückzahl	1

Optionales Zubehör DIRECT 100

Ladekoffer TKC-9H ·REF: 40100

Lädt bis zu 9 Akkus D24-100. Laden per Solar oder über Netz AC230V. +Info im Gesamtkatalog.

Faltbares Solarpanel 200 W F8-200 ·REF: 40105

Speziell für den Ladekoffer. +Info im Gesamtkatalog.

KIPOR.ORG GMBH

Knetterhauser Straße 26 · 33775 Versmold

Tel.: +49 (0) 5423 477400 · info@kipor.org

www.kipor.org